

YouTac® Textile adhésif pour encres Eco Solvant, Latex et UV

IYT-102

Description Produit

Textile adhésif Blanc Lumineux compatible encres eco-solvant/latex/UV, intégrant l'adhésif intelligent YouTac®, repositionnable, enlevable sans laisser de résidus sur des surfaces non-poreuses et beaucoup de surfaces poreuses.

Propriétés

- Blanc Lumineux
- Quality d'Impression Supérieur
- PET Stabilité Dimensionnelle
- Surface Poreuse permettant de remédier aux bulles d'air
- Compatible Eco-Solvent, Latex et UV
- Résistant à l'étirement
- Adhésif ne laissant pas de résidus
- Adhère à des surfaces non-poreuses
- Excellent spectre colorimétrique

Applications

- Affichage intérieur et extérieur
- Panneaux muraux de grande taille
- Signalétique temporaire
- Posters repositionnables
- Panneaux artistiques
- Décorations d'intérieur
- Expositions/Salons Graphiques

Grammage (g/m ²) avec Dorsal	300	Grammage (g/m ²) sans Dorsal	170
Epaisseur (μ) avec Dorsal	295	Epaisseur (μ) sans Dorsal	160
Epaisseur (pouces) avec Dorsal	0.457	Epaisseur (pouces) sans Dorsal	0.062
Matériau	Polyester Fabric		
Type Couchage	Eco-Solvent, Latex et UV		
Texture Surface	Tissage Textile Fin		
Blancheur (CIE)	135.0		
Luminosité (TAPPI) avec Dorsal	98.41	Luminosité (TAPPI) sans Dorsal	100.58
Opacité (%) avec Dorsal	98.0	Opacité (%) sans Dorsal	80.1
Réglage Média*	Bâche		
Recyclable	Oui		

* Ceci est recommandé comme point de départ

Rouleaux (30.5m Long, mandrin 3")	30", 42", 54", 60"
-----------------------------------	--------------------

Tailles additionnelles possibles sur demande, sujettes à quantité minimum.

Manipulation, Utilisation et Stockage

- Pour des résultats optimum, posez sur des surfaces planes et de préférence préalablement peintes.
- Si vous n'êtes pas sûr de la qualité de la surface, il est préférable de faire un test sur une petite surface avant d'appliquer sur plus grand.
- Ne pas poser sur du bois vernis sans faire un test préalable.
- Les résultats peuvent varier sur des surfaces très texturées.
- Remettre la matière inutilisée dans le carton d'origine pour une meilleure conservation.
- Enlever le rouleau de l'imprimante et le maintenir serré avec un adhésif une fois votre travail terminé.
- Si le support est appliqué sur une surface fraîchement peinte, attendre que la peinture soit parfaitement sèche avant la pose (vérifier les instructions du fabricant pour le temps de séchage).
- Pour les surfaces poreuses, texturées, ou non-peintes, nous

recommandons de démarrer par la pose d'un morceau pour test pendant 48 heures avant une installation à plus long terme. Si le produit montre des signes de décollement de la surface, nous vous suggérons de ne pas poser de panneau plus large sans avoir au préalable préparé la surface.

- Après impression, ne pas empiler les sorties les unes sur les autres avant de vous être assuré qu'elles étaient parfaitement sèches.

Conditions d'Utilisation

- L'environnement recommandé pour le stockage de ce média est une température comprise entre 15 et 20°C, et une humidité relative entre 40 et 60%. Toujours conserver dans le carton original, sans lumière directe et protégé de la poussière. L'environnement de la pièce où l'impression est faite doit être, une température de 15 à 30°C, et une humidité relative comprise entre 30 et 65%.

Toutes ces recommandations servent à vous guider dans l'utilisation du produit. Elles sont sujettes à nos critères de test, qui peuvent subir des changements sans notice préalable.